



Protection incendie

LUTÈCE® FEU 400

Plâtre à base de vermiculite pour la protection incendie des structures béton, bois et métalliques



Bénéfices

- **Protection incendie**

Assure une protection durable

- **Produit léger**

Solution légère

Description

Couleur	Blanc
Largeur	0,4 m
Type d'application	Projetée

Caractéristiques techniques

Général

Taux de gâchage	à consistance
Type de plâtre	C5/20 enduit de protection feu
Type de produit	Plâtre de protection incendie

Performances

Réaction au feu	A1
-----------------	----

Références

DTU de référence:	27 - 2
Numéro DoP	PEM002
Etiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Durée d'utilisation	1 h 25
Délai minimum avant finition	3 semaines (selon la saison et l'aération des locaux)
Epaisseur mini d'application	Cf PV
Consommation moyenne par cm d'épaisseur	4
Epaisseur moyenne d'application	Cf PV

Logistique

Durée de conservation (DLU)	12 mois
-----------------------------	---------

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
L40552A2122	Lutèce® Feu 400 20kg 18sc	3496252003017	Palette de 18 sacs	20	0,16	0,74	0,4	Sur demande